

	Puissance Nominale (kW)	Rendement (%)	CO (%)	Eligibilité au crédit d'impôt en 2011	Label Flamme Verte 2010
agorafocus 630	11	78,3	0,09	✓	★★★★★
agorafocus 850	12	74,4	0,14	✓	★★★★★
antéfocus	5,5	53,5	0,18		
archifocus	13	73,3	0,10	✓	
bathyscafocus ouvert	5,5	59,4	0,26		
bathyscafocus avec hublot	12	75,8	0,28	✓	
chromifocus	12,5	72,5	0,17	✓	★★★★
édofocus 630 d.a.	10	76,7	0,12	✓	★★★★★
édofocus 630 d.v.	11	76,9	0,12	✓	★★★★★
édofocus 850 d.v.	11	75,7	0,15	✓	★★★★★
émifocus d.a. ouvert	9,5	46,0	0,35		
émifocus d.v. ouvert	13,5	57,0	0,39		
émifocus d.a. avec hublot	9	71,0	0,25	✓	
émifocus d.v. avec hublot	13	81,3	0,15	✓	
ergofocus	5	46,1	0,12		
eurofocus 950	7	65,4	0,09		
eurofocus 951	14	76,0	0,14	✓	
eurofocus 1200	9	67,1	0,12		
filiofocus 1600 mural	6	50,0	0,08		
filiofocus 1600 central vitré	6	50,0	0,08		
filiofocus 2000 mural	6	50,0	0,08		
filiofocus 2000 télescopique	4	40,0	0,28		
filiofocus 2000 central vitré	6	50,0	0,08		
gigafocus 1500	16	63,0	0,22		
gigafocus 1700	32	68,0	0,18		
gigafocus 1900	32	68,0	0,18		
gyrofocus	6	57,8	0,25		
hétérofocus 1400	11	78,6	0,10	✓	★★★★★
hétérofocus 1900	11	78,6	0,10	✓	★★★★★

En 2010, le Syndicat des Energies Renouvelables a classifié les produits labellisés Flamme Verte en 3 classes allant de 3 à 5 étoiles.

	Puissance Nominale (kW)	Rendement (%)	CO (%)	Eligibilité au crédit d'impôt en 2011	Label Flamme Verte 2010
hexofocus	6	55,0	0,22		
ifocus 1400 et 1620	9	50,1	0,42		
iotafocus	6	40,5	0,61		
kinéfocus	10	80,8	0,24	✓	
magnifocus éclaté	9	67,1	0,12		
meijifocus	10	71,4	0,27	✓	
métafocus 1-2-6	12,5	72,5	0,17	✓	★★★★
métafocus 8	7	52,1	0,09		
métafocus 9	12,5	72,5	0,17	✓	★★★★
métafocus 10	9	50,1	0,42		
mezzofocus	5	35,5	0,45		
mezzofocus vitré	6	51,8	0,08		
miofocus	4	50,4	0,23		
némofocus	14,5	81,5	0,23	✓	
néofocus 1500	7	52,1	0,09		
octofocus	12,5	72,5	0,17	✓	★★★★
oggifocus	13	74,3	0,12	✓	
omégafocus	12,5	72,5	0,17	✓	★★★★
optifocus	11	73,1	0,16	✓	★★★★
paxfocus	4,5	53,3	0,15		
pictofocus 860 à bois	9	78,0	0,06	✓	★★★★★
pictofocus 1200 et 2300	11	43,7	0,44		
pictofocus 1200 et 2300 dble face	11	37,8	0,29		
pictofocus 1450	9	31,4	0,29		
pictofocus 1450 double face	11	37,8	0,29		
renzofocus	10,5	72,4	0,12	✓	
séculofocus	17	71,4	0,09	✓	
stofocus	commercialisation ultérieure				
unifocus	12,5	72,5	0,17	✓	★★★★

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE



www.flammeverte.org

Avec le concours de l'ADEME